

P

powerhead&pump

pumpseries

ポンプ

Oceanrunnerpro

オーシャンランナープロ

※オーシャンランナープロシリーズは50Hzと60Hz用があります。

海水・淡水両用

超パワフル!強力モーター採用!

特長

■水中でも陸上でも使用可能

モーターハウジングは完全防水で水中はもちろん水槽外でも使用OKの水陸両用ポンプです。用途もグーンと広がります。

■ホース接続が簡単

流出口・吸水口のホース接続は、ホースバンドでしっかり固定、接続ができてきます。

■ストレーナースポンジを装備

ごみなどの吸い込み防止を強化しています。



■オーシャンランナープロ1200

¥12,000(税抜価格)
50Hz:JAN/4971664100404
60Hz:JAN/4971664100411

■オーシャンランナープロ2500

¥15,000(税抜価格)
50Hz:JAN/4971664100428
60Hz:JAN/4971664100435

■オーシャンランナープロ3500

¥20,000(税抜価格)
50Hz:JAN/4971664100442
60Hz:JAN/4971664100459

仕様

品名	最大流量(ℓ/min) 50Hz/60Hz	消費電力(W) 50Hz/60Hz	定格電圧	最大揚程(m) 50Hz/60Hz	コード長(m)	サイズ(突起部含む) (幅×奥行×高さ)mm	ホース口径	
							流出口(mm)	吸水側(mm)
オーシャンランナープロ1200	25/25	30.5/25	AC100V	1.6/1.6	2.8	100×160×145	内径16×外径22	内径16×外径22
オーシャンランナープロ2500	45/45	60/56	AC100V	2.55/2.55	2.8	120×180×160	内径16×外径22	内径16×外径22
オーシャンランナープロ3500	53/52	99/89	AC100V	2.9/2.9	2.8	148×210×185	内径22×外径28	内径22×外径28

Tohkemymagnetpump

トーケミマグネットポンプ

全機種ユニオン継ぎ手採用。大型水槽や、集中ろ過水槽のメインポンプに。

- 全機種ユニオン継ぎ手を採用。塩ビ配管に便利。
- 安全性を高めるため、全機種サーマルプロテクター(ポンプ異常加熱時に作動する保護装置)を内蔵。
- ポンプ運転時の温度上昇を軽減させるため、TSN-6KとTSN-8Kには冷却ファンを搭載。
- 機能性・安全性を重視したシンプルな設計。
- 大型水槽や集中ろ過水槽のメインポンプに最適。
- 50Hz/60Hz共用です。



●Tohkemymagnetpump

トーケミマグネットポンプTSN-5K

オープン価格

JAN/4971664910010



●Tohkemymagnetpump

トーケミマグネットポンプTSN-6K

オープン価格

JAN/4971664910027



ユニオン継ぎ手

仕様

機種型式	接続口径 ユニオン	最大流量(ℓ/min) 50Hz/60Hz	最高揚程(m) 50Hz/60Hz	消費電力(W) 50Hz/60Hz	定格電圧	重量 kg	規格(幅×奥行×高さ) (ユニオン含む)mm
TSN-5K	16A	33/38	3.8/5.4	50/70	AC100V	3.4	120×334×214
TSN-6K	16A	45/52	4.6/6.5	95/140	AC100V	5.1	120×358×214