

## Newa jet

ネワ ジェット

十分な揚程と耐久性を持ち、オーバーフロー水槽などのメインポンプとしてもご使用いただける  
水陸両用ポンプ

- 付属の吸水パーツに付け替えて陸上使用が可能です。
- ホース接続に便利なコネクター付きです。吸水・吐出ともに内径22mm、27mmのホースが接続可能です。
- 摩擦に強いセラミック製シャフトを採用しています。
- 流量調節可能です。(水中使用時)
- 3機種とも本体は同サイズで、パワフルながらコンパクトな設計で狭い過槽内でも場所を取らず使い勝手の良いポンプです。



■ネワ ジェット NJ1700

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091364  
60Hz:JAN / 8017003091395

■ネワ ジェット NJ2300

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091371  
60Hz:JAN / 8017003091401

■ネワ ジェット NJ3000

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091388  
60Hz:JAN / 8017003091418

| 仕様               |                                |                  |                |      |                |
|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|------|----------------|
| 機種名              | ネワ ジェット NJ1700                 |                  | ネワ ジェット NJ2300 |      | ネワ ジェット NJ3000 |
| 周波数              | 50Hz                           | 60Hz             | 50Hz           | 60Hz | 50Hz 60Hz      |
| 定格電圧             | AC100V                         |                  |                |      |                |
| 消費電力             | 37W                            |                  | 43W            | 50W  |                |
| 流量(可変式)          | 1300～<br>1800ℓ/h               | 1400～<br>1800ℓ/h | 1500～2100ℓ/h   |      | 1800～2700ℓ/h   |
| 最大揚程             | 2.0m                           | 2.05m            | 2.4m           |      | 2.7m           |
| 外径               | (吸入・吐出とも)Φ21.4mm、26.9mm        |                  |                |      |                |
| 本体サイズ<br>(突起部含む) | 約69.5×109×142mm(W×D×H)         |                  |                |      |                |
| コード長             | 約1.6m                          |                  |                |      |                |
| 付属品              | 吸排水コネクター×2、ケーシングキャップセット、キスゴム×3 |                  |                |      |                |
| 材質／原産国           | ABS等／イタリア                      |                  |                |      |                |

## Newa micro

ネワ ミクロ

省エネ設計、静音性にも優れた超小型の水中専用ポンプ。  
爬虫類や両生類、テラリウムの揚水用など  
様々な用途でご使用いただけます。

- ポンプ底面から吸水し、上面から吐出する構造です。
- 側面のレバーで流量調整が可能です。
- ゴミの侵入を防ぐストレーナー・スポンジ付きです。
- 水深約30mm(以上)の低水位での使用が可能です。



■ネワ ミクロ MC320

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091425  
60Hz:JAN / 8017003091449

■ネワ ミクロ MC450

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091432  
60Hz:JAN / 8017003091456

| 仕様             |                      |           |              |      |
|----------------|----------------------|-----------|--------------|------|
| 機種名            | ネワ ミクロ MC320         |           | ネワ ミクロ MC450 |      |
| 周波数            | 50Hz                 | 60Hz      | 50Hz         | 60Hz |
| 定格電圧           | AC100V               |           |              |      |
| 消費電力           | 5W                   | 4.4W      | 6W           |      |
| 流量(可変式)        | 15~330ℓ/h            | 15~260ℓ/h | 24~430ℓ/h    |      |
| 最大揚程           | 0.55m                | 0.4m      | 0.7m         | 0.8m |
| 吐出口径           | 外径Φ12mm              |           |              |      |
| 本体サイズ(吐出口 含まず) | 約38×48.8×48mm(W×D×H) |           |              |      |
| コード長           | 約1.7m                |           |              |      |
| 付属品            | 排水コネクター、キスゴム×4       |           |              |      |
| 材質/原産国         | ABS等/イタリア            |           |              |      |

## Newa maxi

ネワ マキシ

吐出方向、ポンプホルダーの位置を自由に変えられる  
抜群の耐久性と信頼性を誇る水中専用ポンプ

- 吐出口の向きは360°変更可能です。
- 本体を設置する際に使用するキスゴム固定ホルダーは、ポンプ本体の底面と側面の3面に取り付け可能です。
- ゴミの侵入を防ぐ吸水ストレーナー付きです。
- ストレーナーには別売のスポンジフィルターが取り付け可能です。
- そのまま設置して水流を作るポンプとして、また吐出口へホースを取り付けてクーラーや殺菌灯、その他の機材に接続し、循環ポンプとして使用することも可能です。



■ネワ マキシ MJ500

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091500  
60Hz:JAN / 8017003091531

■ネワ マキシ MJ750

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091517  
60Hz:JAN / 8017003091548

■ネワ マキシ MJ1000

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091524  
60Hz:JAN / 8017003091555

| 仕様                 |                      |        |              |        |               |         |
|--------------------|----------------------|--------|--------------|--------|---------------|---------|
| 機種名                | ネワ マキシ MJ500         |        | ネワ マキシ MJ750 |        | ネワ マキシ MJ1000 |         |
| 周波数                | 50Hz                 | 60Hz   | 50Hz         | 60Hz   | 50Hz          | 60Hz    |
| 定格電圧               | AC100V               |        |              |        |               |         |
| 消費電力               | 7W                   | 7W     | 9W           | 8W     | 16W           | 18W     |
| 最大流量               | 500ℓ/h               | 600ℓ/h | 650ℓ/h       | 800ℓ/h | 980ℓ/h        | 1000ℓ/h |
| 最大揚程               | 0.9m                 | 1.35m  | 1.55m        | 1.15m  | 1.45m         | 1.7m    |
| 外径(吸入)             | 16.5mm               |        | 16.5mm       |        | 18.9mm        |         |
| 外径(吐出)             | 12.6mm               |        | 12.6mm       |        | 12.6mm        |         |
| 本体サイズ<br>(吐出口 含まず) | 約50×83×68mm(W×D×H)   |        |              |        |               |         |
| コード長               | 約1.7m                |        |              |        |               |         |
| 付属品                | ストレーナー、固定ホルダー、キスゴム×3 |        |              |        |               |         |
| 材質／原産国             | ABS等／イタリア            |        |              |        |               |         |

## Newa mini

ネワ ミニ

狭い場所にも設置できる超コンパクトな水中専用ポンプ

- 狭い場所にも設置できるように電源コードの向きが設計されています。
- ポンプ前面から吸水し、上面から吐出する構造です。
- 前面のレバーで流量調節が可能です。



■ネワ ミニ MN404

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091463  
60Hz:JAN / 8017003091487

■ネワ ミニ MN606

オープン価格

50Hz:JAN / 8017003091470  
60Hz:JAN / 8017003091494

| 仕様             |                    |           |             |            |
|----------------|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 機種名            | ネワ ミニ MN404        |           | ネワ ミニ MN606 |            |
| 周波数            | 50Hz               | 60Hz      | 50Hz        | 60Hz       |
| 定格電圧           | AC100V             |           |             |            |
| 消費電力           | 5.4W               | 4.5W      | 5.5W        | 6W         |
| 流量(可変式)        | 80~410ℓ/h          | 70~400ℓ/h | 310~570ℓ/h  | 320~590ℓ/h |
| 最大揚程           | 0.7m               |           | 1.0m        | 1.15m      |
| 吐出口径           | 外径Φ13mm            |           |             |            |
| 本体サイズ(吐出口 含まず) | 約36×58×72mm(W×D×H) |           |             |            |
| コード長           | 約1.7m              |           |             |            |
| 付属品            | 固定ホルダー、キスゴム×4      |           |             |            |
| 材質/原産国         | ABS等/イタリア          |           |             |            |