

● Newa wave 2

ネワ ウェーブ2

吐出方向を自在に調節できるハイパワー造波ポンプ

- 強力マグネットホルダーで水槽にしっかり固定できます。
- 水流の吐出方向を自在に調整可能です。3200および5900は、セットした角度をマグネットホルダーのナットでしっかり固定できます。
- マグネットホルダーに付属しているコードガイドで電源コードをすっきり収納できます。
- 振動を軽減するクッションラバー付きです。

■ ネワ ウェーブ2 NWA 1900adj オープン価格	■ ネワ ウェーブ2 NWA 3200 オープン価格	■ ネワ ウェーブ2 NWA 5900 オープン価格
50Hz:JAN / 8017003091562 60Hz:JAN / 8017003091579	50Hz:JAN / 8017003091586 60Hz:JAN / 8017003091593	50Hz:JAN / 8017003091609 60Hz:JAN / 8017003091616



仕様							
機種名	ネワウェーブ2 NWA 1900adj		ネワウェーブ2 NWA 3200		ネワウェーブ2 NWA 5900		
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
定格電圧	AC100V						
消費電力	2.3W	2.6W	2.4W	2.6W	5.8W	6.3W	
流量(可変式)	800~1900ℓ/h		3200ℓ/h		5900ℓ/h		
吐出口直径	約39mm		約48mm		約55mm		
適合水量(目安)	海水:30~100ℓ	淡水:45~100ℓ	海水:90~180ℓ	淡水:150~350ℓ	海水:160~350ℓ	淡水:250~600ℓ	
水槽ガラス厚	8mm以下		12mm以下		12mm以下		
本体サイズ(水槽内マグネット含む)	約 直径40mm×長さ90mm		約 直径49mm×長さ108mm		約 直径57mm×長さ120mm		
コード長	約1.7m						
付属品	マグネットホルダー						
材質	ABS等						
原産国	イタリア						

● Newa maxi

ネワ マキシ

吐出方向、ポンプホルダーの位置を自由に変えられる 抜群の耐久性と信頼性を誇る水中専用ポンプ

- 吐出口の向きは360°変更可能です。
- 本体を設置する際に使用するキスゴム固定ホルダーは、ポンプ本体の底面と側面の3面に取り付け可能です。
- ゴミの侵入を防ぐ吸水ストレーナー付きです。
- ストレーナーには別売のスポンジフィルターが取り付け可能です。
- そのまま設置して水流を作るポンプとして、また吐出口へホースを取り付けてクーラーや殺菌灯、その他の機材に接続し、循環ポンプとして使用することも可能です。

■ ネワ マキシ MJ500 オープン価格	■ ネワ マキシ MJ750 オープン価格	■ ネワ マキシ MJ1000 オープン価格
50Hz:JAN / 8017003091500 60Hz:JAN / 8017003091531	50Hz:JAN / 8017003091517 60Hz:JAN / 8017003091548	50Hz:JAN / 8017003091524 60Hz:JAN / 8017003091555



仕様							
機種名	ネワ マキシ MJ500		ネワ マキシ MJ750		ネワ マキシ MJ1000		
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
定格電圧	AC100V						
消費電力	7W	7W	9W	8W	16W	18W	
最大流量	500ℓ/h	600ℓ/h	650ℓ/h	800ℓ/h	980ℓ/h	1000ℓ/h	
最大揚程	0.9m	1.35m	1.55m	1.15m	1.45m	1.7m	
外径(吸入)	16.5mm		16.5mm		18.9mm		
外径(吐出)	12.6mm		12.6mm		12.6mm		
本体サイズ(吐出口 含まず)	約 W50×D83×H68 mm						
コード長	約1.7m						
付属品	ストレーナー、固定ホルダー、キスゴム×3						
材質	ABS等						
原産国	イタリア						